

PORTAFILIERA ROTATING DIE-HOLDER



Di seguito trovate le portafiliera Cometo, disponibili nei seguenti modelli:

- **PFR43**
- **CFRMD**

Per maggiori dettagli su caratteristiche e specifiche tecniche, non esitate a contattarci!

Below you will find the Cometo rotating die-holder, available in the following models:

- **PFR43**
- **CFRMD**

For more details on features and technical specifications, feel free to contact us!

PFR43



ITA: La portafiliera rotante Cometo PFR43 è adatta all'utilizzo su macchine di trafilatura a secco. Il movimento rotatorio assicura una migliore lubrificazione del filo al passaggio nella filiera ed aiuta a preservare la forma tonda di quest'ultima, senza il rischio di deformarla.

PFR43 è disponibile con o senza la cassetta adatta a contenere lo stearato.

Cometo prevede anche la possibilità di fornire una cassetta che possa essere utilizzata anche in presenza di lubrificante liquido.

Vantaggi nuova portafiliera :

- cambio filiera veloce: è sufficiente allentare il tappo di chiusura di pochi giri ed estrarre la filiera dalla vasca di raffreddamento
- controllo immediato della presenza dell'acqua di raffreddamento
- l'acqua di raffreddamento bagna la filiera in una vasca aperta, senza creare alcuna pressione, garantendo una maggiore durata delle guarnizioni tenuta acqua


ENG: Cometo's PFR43 rotating die holder has been engineered to be used on dry drawing machines.

The rotary movement insures improved wire lubrication through the die and helps to preserve the wire's roundness without deforming it. The PFR43 is available with or without the case engineered to contain the stearate.

Cometo can also supply a case for liquid lubricant.


Rotating die holder advantages:

- quick change die holder: just loosen the locking cap a few rotations and extract the die in the cooling tank,
- quick coolant check,
- die coolant bathes the die in an open tank, without creating any pressure guaranteeing improved duration of the seals




PFR43V2
VERSIONE VELOCE: 53 giri/min


PFR43V2
FAST VERSION: 53 RPM



PFR43L2
VERSIONE LENTA: 7 giri/min


PFR43L2
SLOW VERSION: 7 RPM






VERSIONE DI MONTAGGIO V2 - L2
ASSEMBLY VERSIONS V2 - L2

VERSIONE DI MONTAGGIO V1 - L1
ASSEMBLY VERSION V1 - L1



MODELLO MODEL	DIMENSIONI FILIERA- mm DIE DIMENSION-mm	CASSETTA BOX	VERSIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY VERSION	-giri/min RPM	MOTORE-Kw MOTOR-Kw	CODICE
PFR43V	43x27	SENZA WITHOUT	V1	53	0.37	PFR43V1
			V2			PFR43V2
PFR43V_CC	43X27	CC	V1	53	0.37	PFR43V1CC
			V2			PFR43V2CC
PFR43V_CL	43X27	CL	V1	53	0.37	PFR43V1CL
			V2			PFR43V2CL
PFR43L	43X27	SENZA WITHOUT	L1	7	0.13	PFR43L1
			L2			PFR43L2
PFR43L_CC	43X27	CC	L1	7	0.13	PFR43L1CC
			L2			PFR43L2CC
PFR43L_CL	43X27	CL	L1	7	0.13	PFR43L1CL
			L2			PFR43L2CL

A detailed view of a green and silver industrial pump unit. It features a silver motor housing with a fan grille on top, mounted on a green pump body. The pump body has a large black circular port with a brass-colored fitting on the front. There are also several smaller black ports and a black control panel on the side.




- disponibile in 3 diverse misure per coprire la gamma da 38mm a 70mm.
- può essere fornita con raffreddamento diretto (l'acqua di raffreddamento bagna direttamente la filiera) oppure indiretto.
- il movimento rotatorio permette una migliore lubrificazione del filo e una maggiore durata della filiera.
- la forma tonda della filiera viene preservata.
- maggiore velocità di trafilatura.
- riduzione fermi macchina (dovuti a rotture filo e cambi filiera).

- 3 sizes available to cover the die diameter range from 38mm up to 70mm.
- Can be supplied with direct (the cooling water flows directly on the die) or indirect cooling system.
- Rotary movement that allows better lubrication on the wire and longer life of the die.
- Round shape of the die maintained for a longer period.
- Increased drawing speed.
- Reduced machine down times (due to wire breaks and die changes).

TIPO/TYPE	casseta/box	V	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12
CFRMD431	CC	240	70	105	38	165	50	92	45	50	35	M8	M14	40	30
	CL	340				265									
CFRMD551	CC	240	85	120	38	165	50	113	50	50	35	M8	M14	40	30
	CL	340				265									
CFRMD701	CC	290	100	140	43	215	60	132	56	60	30	M10	M14	40	40
	CL	400			43	315	60								


PORTAFILIERA SENZA CASSETTA / DIE-HOLDER WITHOUT SOAP BOX




TYPE		SPEED (RPM)	MOTOR (kW)	MT	F Max (kg)	d	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	K	Z
CFRMD431	V	48	0.37	7	2500	43	250	172	112	309	126	70	70	56.5	80	90	130	37	150	45	58	128	88	m10	22	10
	L	7	0.18	17																						
CFRMD551	V	42	0.75	14	5000	55	307	204	136	346	152	85	85	73.5	97	113	158	37	176	52.5	73	158	110	m14	25	14
	L	6	0.37	40																						
CFRMD701	V	42	0.75	14	10000	70	318	209	142	357	157	100	100	79	112	124	179	39	206	59	91	179	127	m16	40	16
	L	6	0.37	10																						

VERSIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY VERSIONS

LENTA/SLOW



VELOCE/FAST



COME ORDINARE IL GIUSTO MODELLO
HOW TO PLACE AN ORDER

MODELLO MODEL	DIMENSIONI FILIERA DIE-DIMENSIONS	CASSETTA BOX	VERSIONE MONTAGGIO ASSEMBLY VERSION
CFRMD431	43X27mm	CC	V1-V2-V3-V4
			L1-L2-L3-L4
		CL	V1-V2-V3-V4
			L1-L2-L3-L4
		senza c. without box	V1-V2-V3-V4
			L1-L2-L3-L4
CFRMD551	53x40mm	CC	V1-V2-V3-V4
			L1-L2-L3-L4
		senza c. without box	V1-V2-V3-V4
			L1-L2-L3-L4
		CL	V1-V2-V3-V4
			L1-L2-L3-L4
CFRMD701	70x40mm	CC	V1-V2-V3-V4
			L1-L2-L3-L4
		CL	V1-V2-V3-V4
			L1-L2-L3-L4
		senza c. without box	V1-V2-V3-V4
			L1-L2-L3-L4

Le portafilieri vengono fornite da standard con raffreddamento diretto; in caso fosse necessario il raffreddamento indiretto (senza fori sul canotto) occorre indicarlo sull'ordine.

The standard die-holders are supplied with direct coling system. if you need the indirect one (without holes on the shaft) please indicate it when making the purchase order.



COMETO SRL
VIA CABELLA LATTUADA, 41 -23841- ANNONE DI BRIANZA (LC) ITALY
TPH +39-(0)341-263090
www.cometo.ws